

Kompaktne ja tõestatud ehitus on tõhus ning tagab kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide kindla töö. Paigaldise sees olev vesi sisaldab õhku, mis võib põhjustada korrosiooni ning vähendada soojusülekanne. Flexvent paigutatakse kohtadesse, kus koguneb õhk. Õhk koguneb ujukiga töötavasse Flexventi, nii et ujuk langeb alla ning avab õhu väljalaskeklapi. Kui õhk välja lastakse, siis tõuseb ujuk kõrgemale ja sulgeb klapi.



Eelised

- Flexventi ujukiga klapiid on valmistatud pronksist. Enamikul tüüpidest on sulgklapp, et seda oleks lihtne paigaldada ja eemaldada.
- Tänu kompaksetele mõõtmetele Flexventi on igasse paigaldisse lihtne lisada. Igat tüüpi Flexventi ujukiga klapi peal olev suur õhkpadi kaitseb klappi piisavalt hästi mustuse eest ning Flexvent ei hakka lekkima.
- Kvaliteedi tagamiseks testime kõiki Flexvente enne tehast väljaatmist.

Tehnilised andmed

- Min./max. töötemperatuur: -10 °C / 90 °C (tipp: 120 °C).
- Min./max tööõhk: 0,2 / 10,0 bar (funktsionaalne: 6,0 bar).

Kirjeldus	Flexvent H R $\frac{1}{2}$ " Ni	
Tellimuse kood	27710	
EAN number	08712874277106	
Mudel	<u>Flexvent H</u>	
Mõõdud	Ø [mm]	31
	Ø ühend. sh. [mm]	50,5
	K [mm]	70
Ühendus	R $\frac{1}{2}$ "	
Sulgklapp	no	

Klassifikatsioon üldandmed

Etim grupp	Measuring and control devices
Etim klass	De-aerator (automatic)
Toote nimi	Flexvent H R $\frac{1}{2}$ " Ni
Kaubamärk	Flamco
Toote tüüp	1/2" Ni
Artikkelnummer	27710

Klassifikatsiooni omadused

Material valve	Other
Material float	Other
Outer pipe diameter	21.3 Millimetre
Maximum pressure at 20 C	10 Bar
Max. operating pressure at 20 °C	10 Bar
Flange compression class	PN 10
Max. medium temperature (continuous)	90 Degrees celsius
Height	70 Millimetre
Working length connection 1	12.3 Millimetre
Lockable	No

Leidke võrgust rohkem teavet:

[Installation and operating instruction](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[Flexvent H ADSK](#)

[Flexvent H DWG](#)

[Flexvent H STEP](#)

[Kataloog PDF](#)

[Installation and operating instruction](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[Flexvent H ADSK](#)

[Flexvent H DWG](#)

[Flexvent H STEP](#)

[Kataloog PDF](#)

Mustamäe tee 44

10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38

E ee.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/ee