

CERAPURCOMFORT
ZSBR 16/28-3 E, ZWBR 35-3 E
**ZSBR – katlad boileri ühendusega
ZWBR – kombineeritud katlad**


Kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel keskkütteks ja kuumaveeboileri kuumutamiseks **ZSBR...** või keskkütteks ja kuumavee kuumutamiseks **ZWBR**. On ette nähtud tööks madalatemperatuurilisel pealevoolu küttežiimil, põrandakütteks. Ruumiõhust sõltumatu aparaat suletud põlemiskambriga. Pidev võimsuse seadistamine (leegi moduleerimine). On ette nähtud seinale kinnitamiseks. *Bosch Heatronic 3* juhtimis- ja rikete diagnostikamoodul HT-BUS ühendusega. Alumiiniumi- ja ränisulamist soojusvaheti. Automaatne süüde. Võimalus seadistada ja piirata kütte pealevoolu ja kuumavee temp. Kuumavee eelisjärjekorras kuumutamise lülitus. Ionisatsioon-leegikontroll. Integreeritud automaatne õhualdaja, manomeeter, kaitseventiil, temperatuuripiiraja, A-klasi pump, paisupaak. Vastab keskkonnakaitse normatiivi «Blauer Engel» nõuetele. On võimalik ümberseadistamine tööks vedelgaasiga, kasutades ümberseadistamise komplekti.

Paigaldusplaat kuulub tarnekomplekti. Väline vesilukk (Nr. 432) tellida eraldi.

Tehnilised andmed			ZSBR 16-3 E	ZSBR 28-3 E	ZWBR 35-3 E
Nominaalne soojusvõimsus kütisel (40/30 °C)		kW	15,9	27,7	35,3
Nominaalne soojusvõimsus kütisel (80/60 °C)		kW	14,6	26,1	34,1
Nominaalne soojuskooormus kütisel		kW	15,1	26,6	34,8
Minimaalne soojusvõimsus kütisel (40/30 °C)		kW	3,7	7,1	10,2
Minimaalne soojusvõimsus kütisel (80/60 °C)		kW	3,3	6,4	9,3
Nominaalne soojusvõimsus (kuumaveeboileri kuumutamisel)		kW	14,7	26,2	–
Gaasikulu nominaalse koormuse juures	Maagaas H	m ³ /h	1,6	2,8	3,7
	Vedelgaas (propan/butaan)	kg/h	1,2	2,1	2,7
Kuumavee erikulu EN 625 kohaselt		l/min	–	–	15,3
Suitsugaasitorude ühendusmuhv		mm Ø	80/125	80/125	80/125
Paisupaak (kogumaht)		l	12	12	12
Kasutegur DIN 4702/8 kohaselt (40/30 °C)		%	109	109	109
Mõõtmed: kõrgus × laius × sügavus		mm	850 × 440 × 350	850 × 440 × 350	850 × 440 × 350
Kaal (ilma pakendita)		kg	50	50	50

Tüüp	Energiatõhusus	Tellimuse nr.	Hind (EUR)	Hind koos k.m. (EUR)
ZSBR 16-3 E	küte A	7 738 100 403	1861,47	2233,76
ZSBR 28-3 E	küte A	7 738 100 406	1946,68	2336,02
ZWBR 35-3 E	küte A; k.v. A	7 738 100 404	2068,43	2482,12