

# Gaasiküttekatel SUPRALINE



Kodune soojus!

 **JUNKERS**  
Bosch Grupp



SUPRALINE KN36-8E + SO160

## Supraline on mõeldud elu- ja ühiskondlike ruumide kütteks.

### ▼ KASULIK

Võimsusvahemik 30 kuni 54 kW. Kahe katla kaskaadühendus tagab võimsuse kuni 108 kW .

### ▼ SÄÄSTLIK JA KESKKONNANÕUETELE VASTAV

Supraline spetsiaalne atmosfääriline eelsegistiga põleti tagab mitte ainult gaasi täieliku ärapõlemise, vaid ka seadme vaikse töö. Heitgaaside tase suitsugaasides vastab EL-i normidele.

Maksimaalse soojusisolatsiooniga kõrgeväärtuslik malmist soojusvaheti tagab kõrge kasuteguri.

### ▼ TARVIKUTE PROGRAMM

Kooskõlastatud lisatarvikute valik – temperatuuriregulaatorid ja kuuma vee mahutid.

Temperatuuriregulaatorid ja moodulid tagavad seadme optimaalse töö sõltuvalt ruumi või välisõhu temperatuurist ning sobivad erinevate küttelehendustega.

### ▼ TÖÖTAB LOODUSLIKUL VÕI VEDELGAASIL

Põleti düüside väljavahetamise teel on katelt võimalik ehitada ümber tööks vedelgaasil. Ümberehituskomplekt sisaldub tarvikute programmis.

### ▼ MUGAV HOOLDUS

Mugav juurdepääs katla kõikidele sõlmedele lihtsustab selle teenindamist ja hooldust.

## Tehnilised andmed

SUPRALINE		KN30-8E	KN36-8E	KN42-8E	KN48-8E	KN54-8E
Nimivõimsus	kW	30	36	42	48	54
Ühendus korstnaga Ø	mm	150	150	180	180	180
Kasutegur	%	91,4	91,6	91,8	92,0	92,1
NO <sub>x</sub> nimivõimsuse juures	mg/kWh	<125	<125	<125	<125	<125
CO nimivõimsuse juures	mg/kWh	<10	<10	<10	<10	<10
Mõõdud:	kõrgus	mm	850	850	850	850
	laius	mm	596	596	740	884
	sügavus	mm	707	707	737	737