

Unipak® Cleaner

- Original

Unipak® puhastusaine PVC-le, PVC-C-le ja ABS-ile.

Unipak® puhastusaine

(Jäigast) PVC, PVC-C ja ABS-plastist valmistatud torude, muhvide ja tihendite puhastamiseks ja rasvatustamiseks. Sobib ka kõvenemata liimijääkide eemaldamiseks ning pintslite ja tööriistade puhastamiseks. Kasutage pealekandmiseks puhast ebemevaba lappi. Ei sobi PVC, PVC-C ja ABS liimide vedeldamiseks.



KASUTUSJUHE

Kattevõime: ühe liitri kohta ühenduste arv

Ø	32	40	50	63	75	90	110	125	160	200	250
#	800	700	650	550	330	250	160	140	90	50	35

- Kandke puhtale ebemevabale lapile UNIPAK puhastusvahendit.
- Puhastage ja rasvatustage pinnad.
- Pühkige võimalik pinnale allesjäänud kiht puhta ebemevaba lapiga maha ja seejärel laske korralikult kuivada. Sulge pakend kohe pärast kasutamist.

OMADUSED

- Universaalne
- Väga võimsad puhastusomadused

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Keemiline alus:	Lahustite segu
Värvus	Värvitu
Tihedus umbes:	0,82 g/cm ³
Leekpunkt:	÷9 °C
Viskoossus:	vedel
Viskoossus ligikaudu:	1 mPa·s

SÄILITAMISTINGIMUSED

Säilivusaeg: Vähemalt 36 kuud pärast tootmist.
Säilitada avamata pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.
Pärast kasutamist pakend korralikult sulgeda ja hoida kuivas, jahedas ja külmumiskindlas kohas. Pärast avamist on kõlblikkusaeg piiratud.

Pakend	Kast	Toote nr	EAN nr.	VVS nr.	RSK nr.	NRF nr.	LVI nr.
Pintsliga purk 250 ml	6	U7005744	8710439311562	251247525	4107038	1392511	3265054

Täiendav tooteteave, ohutuskaardid, demo-videod, kasutusjuhendid jne on kättesaadavad aadressil: www.unipak.dk ja www.hals.ee
Kuna me arendame oma tooteid pidevalt, jätame endale õiguse olla usaldusväärsed. Me ei saa võtta vastutust tulemuste eest, mis on saavutatud teiste poolt, kelle meetodite üle meil puudub kontroll. Kasutaja vastutab ise selle eest, et otsustada, kas siin mainitud rakendusmeetodid sobivad tema eesmärgile.

04/2025