

Unipak® geotekstiil - elastne mittekootud kangas veekindlate ja õhukindlate konstruktsioonide jaoks, kasutamiseks koos HBS-200®-ga

Unipak geotekstiil sobib kasutamiseks koos HBS-200® vedela kummi jaoks õmbluste, pragude ja rebendite ühendamiseks.

Sobib mitmesuguste materjalide, nagu betoon, metall, kivi, puit, bituumen, tsink, PVC, EPDM (katsetage esmalt) jne, tihendamiseks ja kaitsmiseks. Sobib põrandatele, vaheseintele, seintele, õmblustele, liitekohtadele, torudele ja konstruktsioonielementidele.

Sobib suurepäraselt nii sise- kui ka välistingimustes kasutamiseks (vannitoad, keldrid, rõdud, katused jne), sealhulgas vihmaveerennid, dušialused, torud, põrandaliited, paisumiskohad, aknaraamide liited ja maapinnaga kokkupuutuvad osad. Sobib ka veekindla kihina plaatide alla niisketes keskkondades nagu vannitoad, basseinid, rõdud, terrassid jne.



KASUTUSJUHEND

Enne HBS-200® vedela kummi kasutamist segage seda käsitsi, kuni saavutatakse ühtlane värvus.

Segamiseks ei ole soovitatav kasutada elektrilist mikserit suure pöörlemiskiirusega. Ühenduskohtade, pragude ja rebendite ühendamiseks tuleb kasutada Unipak geotekstiili.

1. Unipak Geotextile tuleb kanda veel märjale HBS-200® vedelale kummile.
2. Seejärel tasandage kohe teise kihiga. Tagage alati, et kihi paksus pärast kõvenemist oleks vähemalt 2 mm.

OMADUSED

- Elastne
- HBS-200® suurepärase imavus
- Tugev
- Mittekootud

Pakend	Kast	Toote nr	EAN-nr	VVS nr	RSK nr	NRF nr	LVI nr.
Rull	3	U7006958	8710439313665	251252230	2006007	1429444	3265059

Täiendav tooteteave, ohutuskardid, demo-videod, kasutusjuhendid jne on kättesaadavad aadressil: www.unipak.dk ja www.hals.ee
Kuna me arendame oma tooteid pidevalt, jätame endale õiguse olla usaldusväärsed. Me ei saa võtta vastutust tulemuste eest, mis on saavutatud teiste poolt, kelle meetodite üle meil puudub kontroll. Kasutaja vastutab ise selle eest, et otsustada, kas siin mainitud rakendusmeetodid sobivad tema eesmärgile.