

Unipak® Kolmat Fibre Seal

- Original

Unipak® Kolmat Fibre Seal kiudteip

Koonus ja silindriliste keermestatud metall ja plast ühenduste tihendamiseks.

Sobib kasutamiseks tarbevee, gaasi, vedelgaasi (LPG) ja (suru)õhu jaoks ning lahjendatud hapete ja leeliste puhul. Sobib näiteks vasele, messingile, (tsingitud) terasele, roostevabale terasele, kroomile, tsingile, PVC-le, CPVC-le ja ABS-ile.

- Gaas: kuni 5 baari rõhk temperatuuril -20 °C kuni +70 °C.
- Vesi kuni 16 baari rõhk temperatuuril +95 °C, kuni 7 baari rõhk temperatuuril +130 °C.

Piiratud vastupidavus kemikaalidele. Ei sobi hapnikule ning glükoolile



KASUTUSJUHE

1. Puhastage ja rasvatustage pinnad. Siledatel pindadel, nagu messing, roostevaba teras ja kroom, karestage keeret.
2. Asetage teibi tumeroheline pool keermele, mähkides tihedalt ja pingutades tugevalt keermesuunda, jättes 50% kattuvuse. Kui 50% kattuvus ei ole võimalik, mähkige 2–3 keerdu ja pingutage teip tihedalt, nii et see surutakse keermesse. Kui teip jääb lõdvaks, võib olla vajalik seda keermele rohkem lisada.
3. Ühendage keermes. Ühendust saab seejärel korrigeerida vähemalt 180° ulatuses. Meie soovitusel põhinevad põhjalikel uuringutel ja praktilistel kogemustel. Arvestades aga materjalide suurt mitmekesisust ja tingimusi, milles meie tooteid kasutatakse ei võta me vastutust saadud tulemuste ja/või toote kasutamisest põhjustatud kahjude eest.

SERTIFIKAADID JA STANDARDID



WRAS: Heaks kiidetud joogiveeks. WRAS sertifikaat (BS 6920).



DVGW: Tihendusaine gaasi- ja veeinstallatsioonide keermestatud ühenduste jaoks. Sertifikaat NG-5142CL00112



EN 751-2 Arp: Tihendusmaterjalid metallist keermestatud ühenduste jaoks, mis puutuvad kokku 1., 2. ja 3. perekonna gaaside ja kuumaga. Osa 2. Mittekõvenev ühendusmaterjal.



GVD: Heaks kiidetud joogivee jaoks

OMADUSED

- Kiudtugevdatud
- Reguleeritav > 180°
- Eemaldatav
- Kohe koormatav

KASUTUS

Katteala: Vaata tabelit:

Ø keere	# ring	Ø keere	#ring	Ø keere	# ring
1/4	2 - 3	1	4 - 5	2 1/2	6 - 7
3/8	2 - 3	1 1/4	5 - 6	3	7 - 8
1/2	3 - 4	1 1/2	5 - 6	4	8 - 9
3/4	4 - 5	2	5 - 6	6	8 - 9

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

Keemiline alus:	Impregneeritud kiudlint
Värv	Roheline

SÄILITAMISTINGIMUSED

Kõlblikusaeg: vähemalt 36 kuud pärast tootmist.

Säilitada avamata pakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.

Parim enne kuupäev (KK/AA): vt pakendit. Pärast kasutamist sulgege pakend korralikult ja hoidke kuivas, jahedas ja külmumiskindlas kohas. Pärast avamist on säilivusaeg piiratud.

Pakend	Kast	Toote nr	EAN-nr	VVS nr	RSK nr	NRF nr	LVI nr.
Kast	30	U7005746	87104393111906	271414115	4058404	1391415	3265273

Täiendav tooteteave, ohutuskaardid, demo-videod, kasutusjuhendid jne on kättesaadavad aadressil: www.unipak.dk ja www.hals.ee
Kuna me arendame oma tooteid pidevalt, jätame endale õiguse olla usaldusväärsed. Me ei saa võtta vastutust tulemuste eest, mis on saavutatud teiste poolt, kelle meetodite üle meil puudub kontroll. Kasutaja vastutab ise selle eest, et otsustada, kas siin mainitud rakendusmeetodid sobivad tema eesmärgile.



Unipak A/S | Marktoften 3C
8464 Galten | Taani

www.unipak.dk