

## ERISTETYT PUTKISTOT

### MX-Arctiflex



Lämpöeristetty paineputki itsesäätyvällä tai vakiovastuslämpökaapelilla. Itsesäätyvän lämpökaapelin suurin linjapituus yhdellä sähkösyötöllä on 100 m. Vakiovastuskaapeli mahdollistaa jopa useiden satojen metrien linjapituudet yhdellä sähkösyötöllä. Saatavilla myös ilman lämpökaapelia.

#### Käyttökohteet

Kylmän käyttöveden jakelu, vesijohdoksi tai paineviemäriksi kohteisiin, joissa on jäätyminen riski.

#### Materiaalit

PE-paineputki Ø 25...110 mm, paineluokka PN 10 (1,0 MPa), ristiinsilloitettu PEX-solumuovieriste, taipuisa PE-suojaputki Ø 75...200 mm.

### MX-Maalämmön siirtoputki



Lämpöeristetty paineputki lämpökaivon ja lämpöpumpun välisiin vaaka-asennuksiin.

#### Materiaalit

PE-paineputki Ø 40...90 mm, paineluokka PN 10 (1,0 MPa), ristiinsilloitettu PEX-solumuovieriste, taipuisa PE-suojaputki Ø 75...160 mm.

### MX-Radiflex ja MX-Saniflex



Lämpöeristetty ristiinsilloitettu PEX-A putki. Yksi- (single) tai kaksivirtausputkielementit (twin). PEX-A virtausputki omaa erinomaiset lämpötekniset ominaisuudet. MX-Radiflex ja MX-Saniflex-putkistot kestävät hyvin kemikaaleja ja ovat korroosiovapaita.

#### Käyttökohteet

Rakennusten ulkopuolisiin käyttö- ja lämmitysveden putkituksiin. Kerros- ja rivitaloalueiden, omakotitalojen ja maatilojen lämmitys- ja käyttövesiputkistoksi. Soveltuu myös hyvin teollisuuskohteisiin kemikaalien sietokyvyn ansiosta.

#### MX-Radiflex lämmitysvedelle

Happidiffuusiosuojattu ristiinsilloitettu punainen PEX-A putki Ø 25...110 mm, paineluokka PN6 (0,6 MPa), lämmönkesto 90 °C, ristiinsilloitettu PEX-solumuovieriste, taipuisa PE-suojaputki Ø 110...200 mm.

#### MX-Saniflex käyttövedelle

Ristiinsilloitettu valkoinen PEX-A putki Ø 22...90 mm, paineluokka PN 10 (1,0 MPa), lämmönkesto 75 °C (hetkellisesti 95 °C), ristiinsilloitettu PEX-solumuovieriste, taipuisa PE-suojaputki Ø 110...200 mm.

### MX-4-Flex PN 6 / PN 10



Neliputkinen elementti lämpökanaaliin lämpöjohdoille ja käyttöveden johtamiseen. Neliputkinen rakenne mahdollistaa eristetyn putkiston asentamisen vähemmällä työllä pienempään tilaan. Kaksi virtausputkea käyttövedelle ja kaksi lämmönsiirtoon.

#### Materiaalit

PEX-A-käyttövesiputket (sani) Ø 28 + 22 mm (PN10) PEX-A-happidiffuusiosuojatut lämmitysvesiputket (radi) 2 x 25 mm tai 2 x 32 mm (PN6). Ristiinsilloitettu PEX-solumuovieriste, taipuisa PE-suojaputki Ø 160 mm.