



Õhukonditsioneerid Climate



Õhksoojuspumbad Climate Class

Tähis	Lk
Climate 3000i	146
Climate Class 6100i	148
Climate Class 8100i	149



Climate 3000i



- ▶ Osadeks jaotatud (split) õhukonditsioneer ruumide jahutamiseks. Võib kasutada lisakütmiseks, eelkõige sügisel ja kevadel
- ▶ Jahutamisrežiimis töötab kuni +50 °C-ni
- ▶ Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Seadmed tuleb tellida eraldi (kaks erinevat toodet)
- ▶ Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaainega R32
- ▶ Kaugjuhtimispuldiga
- ▶ Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodul G 10 CL-1 (lisatarvik)

Tüüp	Jahutamine	Küte	Värvus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)	
CL3000i-Set 26 WE	CL3000iU W 26 E			Valge	7 733 701 564	164,00	196,80
	CL3000i 26 E				7 733 701 565	358,00	429,60
CL3000i-Set 35 WE	CL3000iU W 35 E			Valge	7 733 701 566	203,00	243,60
	CL3000i 35 E				7 733 701 567	358,00	429,60
CL3000i-Set 53 WE	CL3000iU W 53 E			Valge	7 733 701 568	252,00	302,40
	CL3000i 53 E				7 733 701 569	588,00	705,60
CL3000i-Set 70 WE	CL3000iU W 70 E			Valge	7 733 701 570	265,00	318,00
	CL3000i 70 E				7 733 701 571	835,00	1002,00

Tehnilised andmed

CL3000i-Set			26 WE	35 WE	53 WE	70 WE
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	2,6 (1,0-3,2)	3,5 (1,4-4,3)	5,3 (2,1-5,9)	7,0 (3,4-8,2)
	Energiaühik (SEER)		7,4	7,0	7,0	6,4
	Tööt temperatuuri vahemik	°C	-15...+50			
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (1,1-4,4)	5,6 (1,6-5,8)	7,3 (3,1-8,2)
	Energiaühik (SCOP)		4,1	4,2	4,0	4,0
	Tööt temperatuuri vahemik	°C	-15...+24			
Sisemine seade			CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)		dB(A)	37/22/20	37/22/21	41/31/20	46/34,5/21
Helivõimsuse tase		dB(A)	54	56	56	62
Mõõtmed (K x L x S)		mm	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Mass		kg	8,0	8,7	11,2	13,6
Väline seade			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Helirõhu tase		dB(A)	56	55	57	60
Helivõimsuse tase		dB(A)	62	63	65	67
Mõõtmed (K x L x S)		mm	495 x 790 x 270	495 x 790 x 270	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342
Mass		kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Elektriühendus		V/Hz	220-240 / 50			
Maks. tarbitav võimsus		W	2150	2150	2500	3700
Keskonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase			
Külmaaine tüüp			R32			
Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675			
Külmaaine täitekogus		kg	0,60	0,65	1,10	1,45
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,405	0,439	0,743	0,979
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)			

10.

Tüüp	Lühikirjeldus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
G 10 CL-1	Sidemoodul juhtmevabaks ühendamiseks maja WiFi-võrguga	7 736 604 250	43,00	51,60



Climate Class 6100i



- ▶ Osadeks jaotatud (split) õhk-õhk soojuspump ruumide kütmiseks ja jahutamiseks
- ▶ Kütterežiimis töötab kuni -20 °C-ni
- ▶ Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Komplekti saab tellida 1 tootena
- ▶ Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaainega R32
- ▶ Kaugjuhtimispuuliga
- ▶ Integreeritud WLAN-sidemoodul, mugav kaugjuhtimine rakendusega HomeCom Easy

Tüüp	Jahutamine	Küte	Värvus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CLC6101i-Set50 HE	CLC6101i-W 50 HE			Valge	7 733 701 677	1339,00
	CLC6101i 50 HE					
CLC6101i-Set 65 HE	CLC6101i-W 65 HE			Valge	7 733 701 678	1428,00
	CLC6101i 65 HE					

Tehnilised andmed

CLC6101i-Set			50 HE	65 HE
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,2)
	Energiatõhusus (SEER)		7,7	7,6
	Tööt temperatuuri vahemik	°C	-10...+43	
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	3,2 (0,9-5,0)	4,2 (0,9-6,5)
	Energiatõhusus (SCOP)		4,6	4,6
	Tööt temperatuuri vahemik	°C	-20...+24	
Sisemine seade			CLC6101i-W 50 HE 7 733 701 622	CLC6101i-W 65 HE 7 733 701 624
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)		dB(A)	39/33/23	40/34/23
Helivõimsuse tase		dB(A)	54	55
Mõõtmed (K x L x S)		mm	289 x 879 x 229	
Mass		kg	9	10
Väline seade			CLC6101i 50 HE 7 733 701 623	CLC6101i 65 HE 7 733 701 625
Helirõhu tase		dB(A)	48	49
Helivõimsuse tase		dB(A)	62	63
Mõõtmed (K x L x S)		mm	540 x 780 x 269	
Mass		kg	30	
Elektriühendus		V/Hz	220-240/50	
Maks. tarbitav võimsus		W	1610	2350
Keskkonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase	
Külmaaine tüüp			R32	
Gloobalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675	
Külmaaine täitekogus		kg	0,910	0,910
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,615	0,615
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)	

10.



Climate Class 8100i



- ▶ Osadeks jaotatud (split) õhk-õhk soojuspump ruumide kütmiseks ja jahutamiseks
- ▶ Kütterežiimis töötab kuni -25 °C-ni
- ▶ Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Komplekti saab tellida 1 tootena
- ▶ Sisemine seade võib olla valge, titaanivärvi, hõbedane või punane
- ▶ Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaainega R32
- ▶ Kaugjuhtimispuhvel
- ▶ Integreeritud WLAN-sidemoodul, mugav kaugjuhtimine rakendusega HomeCom Easy

Tüüp	Jahutamine	Küte	Värvus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CLC8101i-Set 65 HE	CLC8101i-W 65 HE			Valge	7 733 701 679	1659,00
	CLC8101i 65 HE					
CLC8101i-Set 65 HET	CLC8101i-W 65 HET			Titaanivärvi	7 733 701 680	1867,00
	CLC8101i 65 HE					
CLC8101i-Set 65 HES	CLC8101i-W 65 HES			Hõbedane	7 733 701 681	1867,00
	CLC8101i 65 HE					
CLC8101i-Set 65 HER	CLC8101i-W 65 HER			Punane	7 733 701 682	1867,00
	CLC8101i 65 HE					

Tehnilised andmed

CLC8101i-Set			65 HE	65 HET	65 HES	65 HER
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	3,5 (0,9-4,2)			
	Energiatõhusus (SEER)		8,5			
	Töötemperatuuri vahemik	°C	-10...+43			
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	4,2 (0,9-6,5)			
	Energiatõhusus (SCOP)		5,1			
	Töötemperatuuri vahemik	°C	-25...+24			
Sisemine seade			CLC8101i 65 HE 7 733 701 626	CLC8101i 65 HET 7 733 701 627	CLC8101i 65 HES 7 733 701 628	CLC8101i 65 HER 7 733 701 629
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)		dB(A)	46/37/23			
Helivõimsuse tase		dB(A)	59			
Mõõtmed (K x L x S)		mm	289 x 879 x 229			
Mass		kg	10			
Väline seade			CLC8101i 65 HE 7733701630			
Helirõhu tase		dB(A)	48			
Helivõimsuse tase		dB(A)	61			
Mõõtmed (K x L x S)		mm	630 x 800 x 300			
Mass		kg	39			
Elektriühendus		V/Hz	220-240/50			
Maks. tarbitav võimsus		W	2000			
Keskkonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase			
Külmaaine tüüp			R32			
Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675			
Külmaaine täitekogus		kg	1,100			
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,743			
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)			