

# <sup>®</sup> Multiseal

Loodussõbralikud  
lekkeihendajad  
ja korrosiooni  
tõkestajad

Lühikataloog



**Küttesüsteemidele, mille veekadu on kuni 30 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Heat S

Kõrvaldab veekao küttesüsteemides, boilerites, torustikes, radiaatorites ja põrandaküttesüsteemides, mille kadu on kuni 30L 24 tunni jooksul.

**Segamine:** 1.5 liitrit 100 liitri küttevee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
2,5 liitrit	8010025	5708923800008
5 liitrit	8010050	5708923800015



**Küttesüsteemidele, mille veekadu on 30-400 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Heat M

Kõrvaldab veekao küttesüsteemides, boilerites, torustikes, radiaatorites ja põrandaküttesüsteemides, mille kadu on kuni 400L 24 tunni jooksul.

**Segamine:** 1.5 liitrit 100 liitri küttevee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
2,5 liitrit	8011025	5708923800022
5 liitrit	8011050	5708923800039
10 liitrit	8011100	5708923800046



**Küttesüsteemidele, mille veekadu on 400-1000 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Heat L

Eemaldab suure veekao küttesüsteemides, boilerites jm torusüsteemides, mille kadu on kuni 1000L 24 tunni jooksul.

**Segamine:** 1.5 liitrit 100 liitri küttevee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
2,5 liitrit	8012025	5708923800053
5 liitrit	8012050	5708923800060
10 liitrit	8012100	5708923800077



**Küttesüsteemidele, mille veekadu on rohkem kui 1000 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Heat XL

Eemaldab suure veekao küttesüsteemides, boilerites jm torusüsteemides, mille kadu on rohkem kui 1000L 24 tunni jooksul.

**Segamine:** 1.5 liitrit 100 liitri küttevee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
2,5 liitrit	8013025	5708923800084
5 liitrit	8013050	5708923800091
10 liitrit	8013100	5708923800107



**Pressliitmikutega küttesüsteemidele, mille veekadu on kuni 30 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Heat 30 E

Kõrvaldab veekao küttesüsteemides, kus kütmiseks kasutatakse õlikatelt, gaasikatelt või gaasikondensaatsioonikatelt ning mille kadu on kuni 30 L 24 tunni jooksul. Multiseal Heat 30 E peab kasutama süsteemides, kus on kasutatud pressliitmikuid.

**Segamine:** 1 liiter 100 liitri küttevee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8015010	5708923800145
2,5 liitrit	8015025	5708923800152
5 liitrit	8015050	5708923800169



**Antifriisi/Soolveega küttesüsteemidele, mille veekadu on kuni 20 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Heat F

Kõrvaldab veekao küttesüsteemides, torustikes, radiaatorites ja põrandaküttesüsteemides, mis on täidetud antifriisi või soolveega ning mille kadu on kuni 20 L 24 tunni jooksul. Võib kasutada ka päikese- ning maakütte süsteemides.

**Segamine:** 1 liiter 100 liitri küttevee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8016010	5708923800176
2,5 liitrit	8016025	5708923800183
5 liitrit	8016050	5708923800190



**Tarbe- ja joogivesüsteemidele, mille veekadu on kuni 10 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Water S

Kõrvaldab veekao tarbe- ja joogivesüsteemides, mille kadu on kuni 10L 24 tunni jooksul. Eriti sobilik vasktorudele ja väiksemate lekete puhul ka teistest materjalidest torudele.

**Segamine:** Segamata või 1:1

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8017050	5708923800206
10 liitrit	8017100	5708923800213



**Tarbe- ja joogivesüsteemidele, mille veekadu on 10-25 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Water M

Kõrvaldab veekao tarbe- ja joogivesüsteemides, mille kadu on kuni 25L 24 tunni jooksul. Sobib vasest, roostevabast terasest, plastikust ja tsingitud terasest torudele.

**Segamine:** Segamata või 1:1

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8018050	5708923800220
10 liitrit	8018100	5708923800237



**Tarbe- ja joogivesüsteemidele, mille veekadu on 25-400 liitrit 24 tunni jooksul**

## Multiseal® Water L

Kõrvaldab veekao tarbe- ja joogivesüsteemides, mille kadu on kuni 400L 24 tunni jooksul. Sobib vasest, roostevabast terasest, plastikust ja tsingitud terasest torudele.

**Segamine:** Segamata või 1:1

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8019050	5708923800244
10 liitrit	8019100	5708923800251



**Lekketihendaja basseinidele**

## Multiseal® Pool

Kõrvaldab lekkes basseinides.

**Segamine:** 1 liiter 1000 liitri basseini vee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8020050	5708923800268
10 liitrit	8020100	5708923800275



**Lekketihendaja sisekanalisatsioonitorustikele**

## Multiseal® Drain

Kõrvaldab veekao sisekanalisatsioonitorustikes. Saab kasutada kõigis, enamlevinud materjalidest valmistatud torustikes (plastik, malm, savi, betoon). Sulgeb lekkes torudes ja liitekohtades.

**Segamine:** 1 liiter maksimaalselt 5 liitri vee kohta

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8021050	5708923800299
10 liitrit	8021100	5708923800312



**Lekketihendaja väliskanalisatsioonitorustikele (kahekomponentne süsteem)**

## Multiseal® Sewer

Kahekomponentne süsteem kõrvaldamaks veekadu väliskanalisatsioonitorustikele (peab kasutama koos Multiseal HC 60'ga/reaktsiooni kiirendajaga). Saab kasutada kõigis, enamlevinud materjalidest valmistatud torustikes ( plastik, malm, savi, betoon).

**Segamine:** Segamata

Pakend	Artikkel	EAN
10 liitrit	8022100	5708923800343



**Reaktsiooni kiirendaja Multiseal Sewer'le (kahekomponentne süsteem)**

## Multiseal® HC 60

(Reaktsiooni kiirendaja. Ainult kasutamiseks koos Multiseal Sewer'ga).

**Segamine:** Segamata

Pakend	Artikkel	EAN
10 liitrit	8023100	5708923800367



## Korrosioonikaitse küttesüsteemidele

### Multiseal® K 32

Kaitseb põrandaküttetorustikku (eriti plastikust, aga ka terasest, alumiiniumist ja vasest) korrosiooni eest, moodustades siseseinale kaitsekile. Ennetab hapniku difusiooni.

**Segamine:** 1 liiter 100 liitri küttevete kohta

Pakend	Artikkel	EAN
2,5 liitrit	8026025	5708923800411
5 liitrit	8026050	5708923800428



## Külmumiskaitse ja korrosioonikaitse kõikidele süsteemidele

### Multiseal® FS

Kaitseb kütte- ja jahutussüsteeme külma, korrosiooni ja rooste poolt põhjustatud kahju eest. Sobib kasutamiseks ka soojuspumpades ja põrandaküttesüsteemides. Kaitseb küttesüsteeme külmumise eest.

**Segamine:** Olenevalt kaitse vajadusele

Packaging	Artikkel	EAN
5 liitrit	8027050	5708923800435
10 liitrit	8027100	5708923800442



## Puhastusvedelik päikeseküttele

### Multiseal® SOR

Eemaldab päikeseküttesüsteemides soojusülekanne vedeliku termilise ülekoormumise tõttu tekkinud saaste.

**Segamine:** Segamata

Pakend	Artikkel	EAN
10 liitrit	8031100	5708923800527



## Puhastusvedelik kõigile küttesüsteemidele (katlakivi, rooste, sete)

### Multiseal® HR

Eemaldab katlakivi, rooste ja muda jäägid küttesüsteemidest ning suurendab süsteemide kasutegurit. Kasutatakse vanade ning uuendatavate küttesüsteemide puhastamiseks. Sobib kõigi enamlevinud torustike jaoks.

**Segamine:** 1 liiter 100 liitri küttevete kohta

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8028050	5708923800466



## Puhastusvedelik joogivee torudele (katlakivi, rooste)

### Multiseal® R 13

Eemaldab katlakivi ja rooste veetorustikest. Sobib enamus materjalidele (teras, vask, messing ja tsingitud teras).

**Segamine:** Segamata või maksimaalselt 1-2 liitrit vett

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8029050	5708923800473



## Neutraliseerimisvedelik Multiseal R 13 jaoks

### Multiseal® Neutralizer

Neutraliseerib torustiku pärast Multiseal R 13'ga puhastamist.

**Segamine:** Lahjendada veega 1:100

Pakend	Artikkel	EAN
5 liitrit	8050010	5708923905871







**Veekadu kuni 0.5L/tunnis = 10L/päevas**  
**Multiseal® QS Micro**

**Quick-Sealer küttesüsteemidele**  
**Eriti sobilik süsteemidele, kus kütmiseks kasutatakse gaasi- või kondensatsioonikatelt.**

QS Micro tihendab lekkesid kõigest 3 päevaga. CO<sub>2</sub> kokkupuutel QS Micro kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekkehenduse. QS Micro sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Micro doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

QS Micro võib jääda küttesüsteemi. QS Micro on eriti sobilik küttesüsteemidele, kus kütmiseks kasutatakse gaasi- või kondensatsioonikatelt. Selliste küttesüsteemide puhul tuleb siiski QS Micro 3 päeva möödudes süsteemist välja pesta.

**Segamine:** 1:200

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8040010	5708923906724



**Veekadu kuni 8L/tunnis = 200L/päevas**  
**Multiseal® QS Normal**

**Quick-Sealer küttesüsteemidele**

QS Normal tihendab lekkesid kõigest 3 päevaga. CO<sub>2</sub> kokkupuutel QS Normal kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekkehenduse. QS Normal sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Normal doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

QS Normal võib jääda küttesüsteemi.

**Segamine:** 1:200

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8041010	5708923906731



**Veekadu kuni 20L/tunnis = 500L/päevas**  
**Multiseal® QS Super**

**Quick-Sealer küttesüsteemidele**

QS Super tihendab lekkesid kõigest 3 päevaga. CO<sub>2</sub> kokkupuutel QS Super kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekkehenduse. QS Super sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Super doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

QS Super võib jääda küttesüsteemi.

**Segamine:** 1:200

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8042010	5708923906748



**Veekadu kuni 35L/tunnis = 800L/päevas**  
**Multiseal® QS Boiler**

**Quick-Sealer boileritele**

QS Boiler tihendab lekkesid kõigest 3 päevaga. CO<sub>2</sub> kokkupuutel QS Boiler kristalliseerub ning tugevneb. Tulemuseks on püsiv lekkehenduse. QS Boiler sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, plastik, roostevaba teras, tsingitud teras). QS Boiler doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

**Segamine:** 1:200

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8043010	5708923906755



## Kontseeritud puhastusvedelik küttesüsteemidele

### Multiseal® QR Cleaner

QR puhastusvedelik eemaldab torudest katlakivi, rooste ja muda jäägid ning suurendab süsteemi kasutegurit. QR puhastusvedelikku on soovituslik kasutada uuendatavate ning vanade küttesüsteemide puhastamiseks. Sobib kasutamiseks enamlevinud materjalidest valmistatud torustike puhul (vask, teras, roostevaba teras, alumiinium ja plastik). QR puhastusvedeliku doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

**Segamine:** 1:200

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8044010	5708923906762



## Kontseeritud korrosioonivastane vedelik küttesüsteemidele

### Multiseal® QK Corrosion

Kaitseb korrosiooni eest küttesüsteeme, mille komponendid on valmistatud terasest, alumiiniumist ja vasest. Samuti kaitseb plastikust põrandaküttetorustikku hapniku difusiooni eest, moodustades difusioonikindla kaitsekihi toru siseseintele. QK korrosioonitõkestaja ennetab katlakivi jääkide tekkimist toru seintele, kindlustades sellega optimaalse korrosioonivastase kaitsekihi tekkimise. QR korrosioonitõkestaja doseerimiseks küttesüsteemi pole spetsiaalseid tööriistu vaja.

**Segamine:** 1:200

Pakend	Artikkel	EAN
1 liiter	8045010	5708923906779

## Multiseal® SÜSTEEMI TARVIKUD



### Multiseal® Test

Multiseal K 32 efektiivsuse mõõtmiseks (mõõdab molübdaadi taset küttevées).



### Multiseal® Test kork

Torude kindlaks sulgemiseks. 35-100mm



### Multiseal® G 20 täitmispump

Käsiump, millega saab otse ühekordsetest 5 või 10 liitristest anumatest Multiseal vedelikke suletud ringiddeesse lisada.



### Multiseal® tilga kandik

Multiseal Packet 2 (membraani pump), Multiseal G 20 ning Multiseal G 21 J. Tilga kandik Multiseal vedelike jääkide kogumiseks.



### Multiseal® G 21 J rõhukonteiner (kompressori ühendusega)

Kõigi Multiseal vedelike täitmiseks süsteemi. Anum valmistatud roostevabast terasest. Manomeeter anuma rõhu kontrolliks ning täitelehter kiireks, tilgavabaks täitmiseks.



### Multiseal® puhastuspallid

20 mm kuni 200 mm



### Multiseal® sulgurkorgid

Töökindel ning kiire lahendus kanalisatsioonitorude sulgemiseks.